

Coupleurs rapides de sécurité, standard ISO 6150 B-15 - série 3480

Quick-connect couplings, US-MIL standard ISO 6150 B-15 - serie 3480

Sicherheits Verschlußkupplungen, US-MIL standard ISO 6150 B-15 - Serie 3480

Caractéristiques techniques

- passage : Ø 8 mm
- débit (6 bar - ΔP : 1 bar) : 2100 l/min
- pression d'exercice : 1 ÷ 10 bar


Technical features

- orifice : Ø 8 mm
- flow rate (6 bar - ΔP : 1 bar) : 2100 l/min
- working pressure : 1 ÷ 10 bar

Technische Daten

- Nennweite : Ø 8 mm
- Durchflußmenge (6 bar - ΔP : 1 bar) : 2100 l/min
- Betriebsdruck : 1 ÷ 10 bar

Orientable




**Double
Détente
ISO B-15
Passage 8**

3481

coupleur mâle cylindrique

MALE SOCKET - PARALLEL
VERSCHLUßKUPPLUNG - AUßENGEWINDE




TYPE	A	B	D	L	CH	DN
CODE						
	3/8	7	29	75	21	8
	1/2	8,5	29	78	25	8

3483

coupleur femelle cylindrique

FEMALE SOCKET
VERSCHLUßKUPPLUNG - INNENGEWINDE




TYPE	A	B	D	L	CH	DN
CODE						
	3/8	10	29	81	21	8
	1/2	11	29	83	24	8

3485

coupleur avec douille cannelée

SOCKET WITH HOSE CONNECTION
VERSCHLUßKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE





TYPE	A	D	L	CH	DN
CODE					
	8	29	94	21	8
	10	29	94	21	8
	13	29	94	21	8

3491

distributeur à 2 voies, implantation mâle con.

2 WAYS MALE DISTRIBUTOR
VERTEILER 2 FACH - AUßENGEWINDE





TYPE	A	H	L	CH	CH1	DN
CODE						
	1/4	98	154	17	17	8
	3/8	102	159	20	22	8
	1/2	113	171	25	26	8

3493

distributeur à 2 voies, implantation femelle

2 WAYS FEMALE DISTRIBUTOR
VERTEILER 2 FACH - INNENGEWINDE



TYPE	A	H	L	CH	CH1	DN
CODE						
	1/4	98	158	17	17	8
	3/8	102	163	20	22	8
	1/2	113	175	25	26	8