

Coupleurs rapides de sécurité, standard ISO 6150 C - série 3650

Quick-connect couplings, ISO 6150 C standard - serie 3650

Sicherheits Verschlüßkupplungen, standard ISO 6150 C - Serie 3650

Caractéristiques techniques



- passage : Ø 5,5 mm
- débit (6 bar - ΔP : 1 bar) : 1000 l/min
- pression d'exercice : 1 ÷ 12 bar

Technical features

- orifice : Ø 5,5 mm
- flow rate (6 bar - ΔP : 1 bar) : 1000 l/min
- working pressure : 1 ÷ 12 bar

Technische Daten


- Nennweite : Ø 5,5 mm
- Durchflußmenge (6 bar - ΔP : 1 bar) : 1000 l/min
- Betriebsdruck : 1 ÷ 12 bar



3651

coupleur mâle cylindrique

MALE SOCKET - PARALLEL
VERSCHLUßKUPPLUNG - AUßENGEWINDE




TYPE	A	B	D	L	CH	DN
CODE						
	1/4	8	25	57	19	5,5
	3/8	9	25	58	20	5,5
	1/2	10	25	60	24	5,5

3653

coupleur femelle cylindrique

FEMALE SOCKET - PARALLEL
VERSCHLUßKUPPLUNG - INNENGEWINDE




TYPE	A	B	D	L	CH	DN
CODE						
	1/4	10	25	62	19	5,5
	3/8	11	25	63	20	5,5
	1/2	11	25	65	24	5,5

3655

coupleur avec douille cannelée

SOCKET WITH HOSE CONNECTION
VERSCHLUßKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE




TYPE	A	D	L	CH	DN
CODE					
	6	25	75	19	5,5
	8	25	75	19	5,5
	10	25	75	19	5,5

3661

distributeur à 2 voies, implantation mâle con.

2 WAYS MALE DISTRIBUTOR
VERTEILER 2 FACH - AUßENGEWINDE




TYPE	A	H	L	CH	CH1	DN
CODE						
	1/4	128	130	17	17	5,5
	3/8	133	135	20	22	5,5
	1/2	145	145	25	26	5,5

3663

distributeur à 2 voies, implantation femelle

2 WAYS FEMALE DISTRIBUTOR
VERTEILER 2 FACH - INNENGEWINDE



TYPE	A	H	L	CH	CH1	DN
CODE						
	1/4	128	124	17	17	5,5
	3/8	133	135	20	22	5,5
	1/2	145	145	25	26	5,5