

TLK 250

				Torque	Axial Thrust	Surface pressures on		Tightening nut	Weight
dxD mm	B mm	L1 mm	D1 mm	Mt Nm	F ass. KN	Shaft	Hub	Type	
						pw N/mm ²	pn N/mm ²	Ms Nm	Kg
14 x 25	16,5	6,5	32	38	5	200	110	KM4	0,05
15 x 25	16,5	6,5	32	41	5	185	110	KM4	0,05
16 x 25	16,5	6,5	32	43	5	174	110	KM4	0,04
17 x 30	18	6,5	38	55	6	197	112	KM5	0,08
18 x 30	18	6,5	38	58	6	186	112	KM5	0,08
19 x 30	18	6,5	38	62	7	176	112	KM5	0,08
20 x 30	18	6,5	38	66	7	167	111	KM5	0,07
22 x 35	18	6,5	45	96	8	202	127	KM6	0,1
24 x 35	18	6,5	45	105	9	185	127	KM6	0,09
25 x 35	18	6,5	45	110	9	178	127	KM6	0,09
28 x 40	19,5	7	52	150	10	176	123	KM7	0,07
30 x 40	19,5	7	52	160	11	164	123	KM7	0,07
32 x 45	21,5	8	58	210	12	167	120	KM8	0,18
35 x 45	21,5	8	58	230	13	153	120	KM8	0,17
36 x 45	21,5	8	58	240	13	149	120	KM8	0,15
38 x 52	24,5	10	65	290	14	126	93	KM9	0,25
40 x 52	24,5	10	65	310	15	120	93	KM9	0,24
42 x 57	25,5	10	70	370	17	131	96	KM10	0,3
45 x 57	25,5	10	70	400	18	122	96	KM10	0,28
48 x 62	25,5	10	75	500	21	135	105	KM11	0,32
50 x 62	25,5	10	75	520	21	130	105	KM11	0,3
55 x 68	27,5	12	80	610	22	103	84	KM12	0,36
56 x 68	27,5	12	80	620	22	101	82	KM12	0,34
60 x 73	28,5	12	85	800	27	113	93	KM13	0,4
63 x 79	30,5	14	92	980	31	107	86	KM14	0,56
65 x 79	30,5	14	92	1010	31	104	86	KM14	0,52
70 x 84	31,5	14	98	1240	35	110	92	KM15	0,6

