

HYDRAULIC HV ISO 32

13/04/2021
4405

Een paraffine-olie met hoge viscositeitsindex die is gebaseerd op geselecteerde ingrediënten en die speciaal is bestemd voor hydraulische circuits. Uitstekende prestaties op het gebied van het schoonhouden van het systeem door de vorming van afzettingen te verminderen. De olie heeft tevens goede eigenschappen voor filterbaarheid, waterscheiding en snelle luchtafscheiding.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor hydraulische systemen die bij variabele temperaturen en onder hoge druk werken. De olie kan ook worden gebruikt in versnellingsbakken die een olie vereisen met een hoge viscositeitsindex en mechanische en chemische stabiliteit. Toepasbaar in regelsystemen en hydraulische besturingssystemen.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming.
Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende eigenschappen tegen schuimvorming.
Temperatuurstabiliteit: uitstekende viscositeitsstabiliteit.

SPECIFICATIE NIVEAU

AFNOR	NF E 48-603 HV	DIN	51524 Part 3
AFNOR	NF E 48-690	EATON VICKERS	I-286-S
AFNOR	NF E 48-691	EATON VICKERS	M-2950-S
CINCINNATI	MACHINE P-68 (ISO 32)	ISO	11158, HV
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	ISO	6743-4, HV

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		147
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	204

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.