

RELE' SEQUENZA FASE SERIE SFE2/4 SFE2/4 SERIES PHASE SEQUENCE RELAY



- * Dimensioni compatte - 1 modulo (17,5mm)
- * Compact Size - 1 Module (17,5mm)
- * Sequenza fase
- * Phase sequence / Rotation control
- * Alimentazione trifase universale 3x200-450VAC (SFE 2/4)- 3x265-500VAC (SFE 2/4-500) - 3x510-690VAC (SFE 2/4-690)
- * Universal three phase supply 3x200-450VAC (SFE 2/4)- 3x265-500VAC (SFE 2/4-500) - 3x510-690VAC (SFE 2/4-690)
- * Montaggio su guida DIN
- * Din rail mounting
- * 1 contatto in scambio
- * 1 Exchange contact

Tipica applicazione per sistemi o macchine per i quali la sequenza fasi deve essere corretta per operare.

Typical application for system or machines for which the phase sequence must be correct to operate

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

INGRESSO / INPUT	UNIT	SFE2/4	SFE2/4-500	SFE2/4-690
Alimentazione in AC Power supply voltage AC	VAC	3x200-450	3x265-500	3x510-690
Range di frequenza Frequency range	Hz	47 - 63		
Consumo (max.AC) Power consumption (max. AC)	VA W	9 (L1/L2) 1,2 (L3) 1,9 Total		
RELE' USCITA (N.2) / OUTPUT RELAY (N.2)				
Carico massimo applicabile (AC1) Max. rated load (AC1)	VA	2000 Ac1		
Corrente nominale Rated current	A	8		
Tensione nominale operativa Rated operational voltage	V	250 VAC/24 VDC		
Vita contatto Contact life	Eletr. Mecc.	20 x 10 ⁶ ops 100 x 10 ³ ops		
Corrente di spunto Inrush Current	A	10A < 3s		
Minimo carico commutabile Min. Switching Load	VDC	5(10mA)		
Contatti in scambio Exchange contacts	-	1 Au+AgCdO		
Indicazione uscita Output Indication	-	Red LED R		
CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES				
Temperatura di lavoro Operating temperature	°C	-10/+50		
Temperatura di stoccaggio Storage temperature	°C	-30/+70		
Rigidità elettrica Isolation voltage	kV	4		
Grado di protezione Protection degree	IP	40		
Umidità relativa Relative Humidity	RH%	95		
Peso Weight	g	60		
Dimensioni Dimensions	mm	98 x 17.5 x 64		
Conformi alle normative EC EC reference standards	-	CE		

PhaseSequence OK

L1			L1			L2		
L2				L3			L3	
L3					L2			L1
R								

SCHEMI DI COLLEGAMENTO WIRING DIAGRAMS

