Coupage plasma
Installations portables

PRESTOJET 2 - Torche JET CP 2.5
La qualité et la fiabilité

Capacité de coupe acier :
- **Coupe de séparation : 25 mm**
- **Coupe de qualité : 20 mm**

	PRESTOJET 2
Alimentation primaire	230-400 V Autolink 50-60 Hz ±10% triphasée
Consommation primaire (I max)	20,9 - 20,6 A
Pression et débit d'air	5,5 bars - 180 l/min.
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40 °C)	65 A à 60% 50/40 A à 100% - 230 V
Dimensions (L x l x h)	433 x 235 x 380 mm
Poids net	25 kg
Indice de protection	IP 23 S

Pour commander

Installation prête à l'emploi comportant : • **1 PRESTOJET 2,** • **1 torche JET CP 2.5 de longueur 5 mètres,** • **1 câble de masse avec pince,** • **1 kit de pièces d'usure**	**W000272670**

Options et compléments

1 compas	**W000302512**
Gants UNIVERSEL T10	**W000010417**
Masque EUROLUX Advance 4500	**W000372465**
Boîte de maintenance	**W000277614**

Avantages utilisateurs :
- Qualité inégalée sur 15 mm d'épaisseur.
- Maniabilité et performance jusqu'à 20 mm (acier au carbone).
- Affichage digital des paramètres.
- Sélecteur de coupe "3 positions" (coupage, grillage et gougeage).
- Amorçage sans HF.
- Système autolink "220 - 400 V TRi".

Torche	*Pour commander*
Torche refroidie par air JET CP 2.5 - 5 m	W000302639
Torche refroidie par air JET CP 2.5 - 12 m	W000302640
Corps de torche	W000266529
Pièces d'usure pour coupe au contact	
1 Électrode FL	W000302575
2 Tuyère L 1,2	W000302568
3 Jupe TN	W000302630
Pièces d'usure pour coupe à distance	
1 Électrode FL	W000302575
2 Tuyère L 1,2	W000302568
4 Jupe TI à bossage	W000270053
Pièces d'usure pour coupe à distance	
5 Électrode C	W000302576
6 Tuyère C 1,2	W000302572
3 Jupe TN	W000302630
7 Patin	W000302609
Pièces d'usure pour gougeage	
8 Électrode L	W000302574
9 Tuyère G 2.0	W000302670
3 Jupe TN	W000302630
10 Patin de gougeage	W000302672
11 Clé mixte	W000302578
12 Joint de tuyère	W000269523