



Wiel polypropyleenkern met semi-elastische rubberband 85° Shore A: kleur zwart, lage rolweerstand, onderhoudsvriendelijk - op glijlager.

Roue à bandage semi-élastique en caoutchouc 85° Shore A sur un corps de roue en polypropylène: couleur noire, faible résistance au roulement, peu d'entretien - avec alésage lisse.

						
RB SG 080	80	25	12	=	40	50
RB SG 100	100	30	12	=	40	75
RB SG 125	125	35	15	=	46	100
RB SG 150	150	38	15	=	50	125
RB SG 160	160	40	20	=	60	140
RB SG 200	200	50	20	=	60	200
RB SG 250	250	60	25	=	75	300

- Semi-elastisch rubberen wiel.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C.
- Geluidsdempend.
- Budgetvriendelijk.
- Geschikt voor licht transport, zelfs bij matige tot slechte ondergrond.
- Toepassingsdomeinen: rolcontainers, lichte transportwagens, ...

- Roue semi-élastique en caoutchouc noir.
- Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
- Course silencieuse.
- Economique.
- Adapté au transport léger sur tous types de sols, même en mauvais état.
- Domaines d'application: roll conteneurs, chariots de manutention, ...