



Wiel polypropyleenkern met semi-elastische rubberband 85° Shore A: kleur zwart, lage rolweerstand, onderhoudsvriendelijk - op glijlager.

Gemonteerd in een staalgeperste vork met dubbele kogelkrans: glansverzinkt, afgedicht, vlot zwenkbaar - types: zwenk, zwenk+rem, vast.

Roue à bandage semi-élastique en caoutchouc 85° Shore A sur un corps de roue en polypropylène: couleur noire, faible résistance au roulement, peu d'entretien - avec alésage lisse.

Montée dans une fourche en tôle d'acier emboutie avec un double chemin de billes: zingage brillant, joint d'étanchéité au pivot, pivotement aisé - types: pivotant, pivotant+frein, fixe.

											
RB SG 080 PMM	RB SG 080 PMMS	RB SG 080 PVM	80	25	105x80	80x60	8	33	=	106	50
RB SG 100 PMM	RB SG 100 PMMS	RB SG 100 PVM	100	30	105x80	80x60	8	33	=	127	75
RB SG 125 PMM	RB SG 125 PMMS	RB SG 125 PVM	125	35	105x80	80x60	8	35	=	156	100
RB SG 160 PKN	RB SG 160 PKNS	RB SG 160 PVN	160	40	135x105	105x80	10	55	=	195	140
RB SG 200 PKN	RB SG 200 PKNS	RB SG 200 PVN	200	50	135x105	105x80	10	58	=	237	200

- Semi-elastisch rubberen wiel.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C.
- Geluidsdempend.
- Budgetvriendelijk.
- Geschikt voor licht transport, zelfs bij matige tot slechte ondergrond.
- Toepassingsdomeinen: rolcontainers, lichte transport-wagens, ...

- Roue semi-élastique en caoutchouc noir.
- Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
- Course silencieuse.
- Economique.
- Adapté au transport léger sur tous types de sols, même en mauvais état.
- Domaines d'application: roll conteneurs, chariots de manutention, ...